



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



dca parete soffitto david chipperfield 2015



apparecchio di illuminazione da parete o soffitto per interni. realizzato in alluminio con snodo sferico in ottone naturale. orientabile su tre assi, rotazione sull'asse verticale di 360°, e maniglia che ne permette un'agevole orientabilità. nella parte inferiore del gruppo ottico è inclusa una trappola di luce per ottenere un ottimo comfort visivo.

dimensioni: rosone diametro Ø165mm/6.5", tige h.97mm/3.8", faretto Ø55mm/2.1" h.141mm/5.5", cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K e 3000Vb K (progettato per settore alta moda) Ra98 con les9 19,5W 1110lm e les19 14W 1580lm. ottiche: 18° 40° 58° alimentatore 120V 50-60Hz incluso.

finiture: my bianco, nero55, cromo lucido.


damp location rated wall or ceiling light fitting for indoor use. made of aluminium spotlight with natural brass spherical hinge. adjustable on three axes, 360° vertical axis rotation, and handle which permits an easy adjustment.

a light trap is included at the bottom of the spotlight for an optimal visual comfort. sizes: diameter Ø165mm/6.5" rose, h.97mm/3.8" rod, Ø55mm/2.1" h.141mm/5.5" spotlight.

wired with 2700K, 3000K and 3000Vb K (designed for high fashion industry) Ra98 led source with les9 19.5W 1110lm and les19 14W 1580lm.

optics: 18° 40° 58° 120V 50-60Hz power supply included.

finishes: my bianco, nero55 and polished chrome.



dca parete soffitto		120V 50-60Hz		A		damp		⚠ Ⓢ i	
Vb6.220.50.27.u	my bianco	2700K	18°	1,5kg	3.3lb				
Vb6.220.60.27.u	nero55	2700K	18°	1,5kg	3.3lb				
Vb6.220.70.27.u	cromo lucido · polished chrome	2700K	18°	1,5kg	3.3lb				

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.220.50.30.u	my bianco	3000K	18°	1,5kg	3.3lb			
Vb6.220.60.30.u	nero55	3000K	18°	1,5kg	3.3lb			
Vb6.220.70.30.u	cromo lucido · polished chrome	3000K	18°	1,5kg	3.3lb			



Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.220.50.30v.u	my bianco	3000VbK	18°	1,5kg	3.3lb			
Vb6.220.60.30v.u	nero55	3000VbK	18°	1,5kg	3.3lb			
Vb6.220.70.30v.u	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	18°	1,5kg	3.3lb			


Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

dca parete soffitto 18°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees






gradi di rotazione · rotation degrees




dca parete soffitto 40°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di rotazione · rotation degrees



dca parete soffitto		120V 50-60Hz	A	damp	⚠	Ⓢ	i
Vb6.220.52.27.u	my bianco	2700K	40°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.62.27.u	nero55	2700K	40°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.72.27.u	cromo lucido · polished chrome	2700K	40°	1,5kg	3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.220.52.30.u	my bianco	3000K	40°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.62.30.u	nero55	3000K	40°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.72.30.u	cromo lucido · polished chrome	3000K	40°	1,5kg	3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




Vb6.220.52.30v.u	my bianco	3000VbK	40°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.62.30v.u	nero55	3000VbK	40°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.72.30v.u	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	40°	1,5kg	3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




dca parete soffitto 58°

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



gradi di rotazione · rotation degrees



dca parete soffitto	120V 50-60Hz	A	damp	⚠	Ⓢ	i
Vb6.220.53.27.u my bianco	2700K	58°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.63.27.u nero55	2700K	58°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.73.27.u cromo lucido · polished chrome	2700K	58°	1,5kg	3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.220.53.30.u my bianco	3000K	58°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.63.30.u nero55	3000K	58°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.73.30.u cromo lucido · polished chrome	3000K	58°	1,5kg	3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb6.220.53.30V.u my bianco	3000VbK	58°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.63.30V.u nero55	3000VbK	58°	1,5kg	3.3lb		
Vb6.220.73.30V.u cromo lucido · polished chrome	3000VbK	58°	1,5kg	3.3lb		

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.


title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*