

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irreverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



apparecchio di illuminazione da incasso per interni.
realizzato in alluminio ossidato, con cassaforma cilindrica diametro Ø170mm/6.7''
h.150mm/6'' o h.200mm/7.9'', incassato nel calcestruzzo tramite gli appositi tappi di
spessore 30mm/1.2'', 60mm/2.4'' o 90mm/3.5''.
cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K Ra98 fino a 19,9W 2140lm,
disponibile con fascio medio o largo.
i fasci luminosi possono variare a seconda dei componenti scelti.
alimentatore in corrente costante escluso da installare remoto.
finiture: nero55.

damp location rated recessed light fitting for indoor use.
made of oxidized aluminium, with a diameter Ø170mm/6.7'' h.150mm/6'' or
h.200mm/7.9'' cylindrical housing, concrete recessed through 30mm/1.2'', 60mm/2.4'' or
90mm/3.5'' thick caps.
wired with 2700K or 3000K led source up to 19.9W 2140lm,
available with medium or wide beam.
light beams may vary depending on the chosen components.
constant current power supply not included, to be installed remotely.
finishes: nero55.



foro	K	damp	i
Vb6.171.75 nero55		150mm 6"	1,5kg 3.3lb

Vb6.171.70 nero55	200mm 7.9"	2kg 4.4lb
--------------------------	---------------	--------------

tappi incasso. recessed caps.	i
f6.171.91 30mm 1.2"	0,4kg 0.9lb

f6.171.92 60mm 2.4"	0,7kg 1.5lb
-------------------------------	----------------

f6.171.93 90mm 3.5"	1kg 2.2lb
-------------------------------	--------------

kit led foro

Vb9.171.51.27 nero55 **medio · medium** 2700K 1,1kg
2.4lb


Vb9.171.53.27 nero55 **largo · wide** 2700K 1,1kg
2.4lb

Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			

Vb9.171.51.30 nero55 **medio · medium** 3000K 1,1kg
2.4lb


Vb9.171.53.30 nero55 **largo · wide** 3000K 1,1kg
2.4lb


Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
					700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			




alimentatori. power supplies. **120V 50-60Hz**

				A	dry	W
t4.620.u	350mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	13W	0,9kg	1.9lb
t4.621.u	500mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	19W	0,9kg	1.9lb
t4.622.u	700mA	2-wire/forward-phase dimm	15÷38V	27W	0,9kg	1.9lb






installare l'apparecchio di illuminazione prevedendo il tappo incasso adeguato alla profondità desiderata. fissare al cassero con viti.
install the light fitting, providing a removable recessed stopper appropriate for the depth required.
secure the formwork with screws.




eseguire la gettata di calcestruzzo
inject the concrete




cassero in legno o metallo
wooden or metal formwork


rimuovere il cassero di legno o metallo
remove the wooden or metal formwork




rimuovere il tappo incasso
remove the recessed cap




installare il kit desiderato
install the required kit




Vb9.171.51.27/30
medio · medium



Vb9.171.53.27/30 57°




Vb9.171.53.27/30
largo · wide



Vb9.171.51.27/30 51°




Vb9.171.51.27/30 26°
Vb9.171.53.27/30 44°



Vb9.171.51.27/30
medio · medium




Vb9.171.53.27/30 38°




Vb9.171.51.27/30 35°



Vb9.171.51.27/30
25°



Vb9.171.53.27/30 32°





lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet			
a	b	c	d	e	f	g
				damp		
				dry		

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

xxxxxxxxxxxxxx	120V 50-60Hz	A	wet			
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg 1,8lb	
h	i	j	k	l	m	g

componenti. components.

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. accessories.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W

98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113

xm000 les19 Ta25 °C vita media · average life 50000 h L80 B10

10	11	12	13
----	----	----	----

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

classificazione ambiente di installazione installation location rating

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componenti certificati per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbatiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

 alimentatore incluso · power supply included

 alimentatore escluso · power supply not included

 alimentatore remoto incluso · remote power supply included

 alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

 alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

 alimentatore a spina incluso · plug power supply included

 trasformatore incluso · transformer included

 kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

 kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

 lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

 lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

 propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

 peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

 luce diretta · direct light

 luce indiretta · indirect light

 disponibile su · available on Viabizzuno applight www.Viabizzuno.com Viabizzuno online