

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets




curve fotometriche
photometric curves




modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione per esterni.
palo realizzato in acciaio cor-ten o in alluminio ossidato e verniciato a polvere 500mm/19.7" o 5000mm/196.8", con testa palo in polimetilmetacrilato sabbia diametro Ø80mm/3.1" h.100mm/3.9", cablato con quattro sorgenti elettroniche in diverse combinazioni di colore. con apposito tirafondo è possibile installare il palo perpendicolare al terreno o inclinato di 10° per la versione 5000mm/196.8".
l'acciaio cor-ten naturale, se esposto all'aria aperta, si rivestirà di uno strato ossidato bruno auto protettivo che varia tono di colore nel tempo e a seconda dell'esposizione agli agenti atmosferici. cablato con sorgente elettronica 6050K, 3000K e blu 4x1W, con differenti combinazioni. alimentatore 120 50-60Hz incluso.
accessori: picchetto di fissaggio a terra per palo 500mm/19.7" e tirafondo per palo 5000mm/196.8".
finiture: acciaio cor-ten, bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento.


wet location rated light fitting for outdoor use.
pole available in cor-ten steel or in powder coated and oxidised aluminium, 500mm/19.7" or 5000 mm/196.8", with a pole head in sanded polymethyl methacrylate diameter Ø80mm/3.1", h.100mm/3.9", wired with four led sources with different colour combinations. thanks to the special ground anchor, the pole can be installed perpendicularly to the ground or inclined by 10° only 5000mm/196.8" version.
if exposed to open air, the natural cor-ten steel will become covered in a brown, self-protecting, oxide layer that varies in colour over time, depending on its exposure to the elements.
wired with 6050k, 3000k and blue 4x1W led source, with different combinations. 120 50-60Hz power supply included.
accessories: ground fixing stake for 500mm/19.7" pole and ground anchor for 5000mm/196.8" pole.
finishes: cor-ten steel, antique brown, night black, scurodivals and silver grey.





palo b. 5000		wet	
f4.167.01	acciaio cor-ten · cor-ten steel	5000mm 196.8"	34kg 75lb
f4.167.05	bruno antico · antique brown	5000mm 196.8"	14,2kg 31.3lb
f4.167.07	nero notte · night black	5000mm 196.8"	14,2kg 31.3lb
f4.167.09	scurodivals	5000mm 196.8"	14,2kg 31.3lb
f4.167.10	grigio argento · silver grey	5000mm 196.8"	14,2kg 31.3lb

components. componentes.


f9.167.81	tirafondo incassato · ground fixing	16,3kg 36lb
------------------	-------------------------------------	----------------





palo b. 500		wet	
f4.167.11	acciaio cor-ten · cor-ten steel	500mm 19.7"	3kg 6.6lb
f4.167.15	bruno antico · antique brown	500mm 19.7"	1,5kg 3.3lb
f4.167.17	nero notte · night black	500mm 19.7"	1,5kg 3.3lb
f4.167.19	scurodivals	500mm 19.7"	1,5kg 3.3lb
f4.167.20	grigio argento · silver grey	500mm 19.7"	1,5kg 3.3lb

accessori. accessories		wet	
f9.009.02	picchetto fissaggio a terra peg for the fixing on the ground		0,7kg 1.5lb



testapalo		120V 50-60Hz		wet	
f4.167.31.u.1	polimetilmetacrilato polymethyl methacrylate	6050K		2kg 4.4lb	

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
75	Rf 71	Rg 94	step 3	350	12,0	456	4	114

ca006-4	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10
---------	------	---------	---------------------------	---------	-----	-----

f4.167.31.w.u.1	polimetilmetacrilato polymethyl methacrylate	3000K		2kg 4.4lb	
------------------------	---	-------	--	--------------	--

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	350	12,0	316	4	79

ca001-4	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10
---------	------	---------	---------------------------	---------	-----	-----



f4.167.33.u.1	polimetilmetacrilato polymethyl methacrylate	4 x sorgente elettronica blu blue led source	2kg 4.4lb
----------------------	---	---	--------------

f4.167.35.u.1	polimetilmetacrilato polymethyl methacrylate	2 x sorgente elettronica 6050K led source 6050K 2 x sorgente elettronica blu blue led source	2kg 4.4lb
----------------------	---	---	--------------




Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
75	Rf 71	Rg 94	step 3	350	6,0	228	2	114

ca006-2	les2	Ta25 °C	vita media · average life	50000 h	L80	B10
---------	------	---------	---------------------------	---------	-----	-----


testapalo con cavo
3x18awg
pole head with cable




testapalo con cavo 5x18awg
pole head with cable




1 f9.009.02



2 f4.167.11/15/17/19/20



3 f4.167.31.u.1/31.w.u.1/33.u.1/35.u.1





lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
a	b	c	d	e	f	f	g		

xxxxxxxxxxxxxxxx				120V 50-60Hz	A	wet	UL	UL US	i
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K	35W	20°	0,8kg	1.8lb			
h	i	l	m	n	g				

componenti. components.

accessori. accessories.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
					500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	
10	11						12	13	

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classificazione ambiente di installazione · installation location rating
f	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
g	peso netto · net weight (kg/lb)
h	codice · code
i	finiture · colours and finishes
l	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
m	potenza della sorgente · source power (Watt)
n	gradi fascio luminoso · light beam degrees

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard

 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included

K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included

 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*