



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheets



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione da terra per interni ed esterni. realizzato in alluminio peraluman, dimensioni 280x280mm/11x11" h.218mm/8.6"

modelli:

vase con vetro antiurto trasparente.

vase con vetro antiurto sabbiato.

kit E26 orientabile 75W.

alimentatore 120V 50-60Hz incluso.

accessori: alette frangiluce orientabili, cavo con interruttore e spina.

finiture: alluminio peraluman.

wet location rated floor-standing light fitting for indoor and outdoor use.

made of peraluman aluminium, size 280x280mm/11x11" h.218mm/8.6"

versions:

vase with transparent shock-resistant glass.





vase with sanded shock-resistant glass.

kit E26 adjustable 75W.

120V 50-60Hz power supply included.

accessories: adjustable anti-glare louvres, cable with switch and plug.

finishes: peraluman aluminium.




f4.001.10.u alluminio peraluman · peraluman aluminium 6kg
13.2lb

componenti. components.


f9.004.07 vetro trasparente · transparent glass 3,1kg
6.8lb

f9.004.08 vetro sabbianto · sanded glass 3,1kg
6.8lb



| | | | | |
|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| kit E26 | 120V 50-60Hz | K | ® | i |
| f9.002.01.u | E26 | 75W | 0,4kg | 0.9lb |






accessori. accessories.  

f9.002.08 alette frangiluce orientabili · adjustable louvre 0,4kg
0.9lb



f9.002.07 anello anti riflesso per E26 0,05kg
anti-glare ring for kit E26 0.1lb

accessori. accessories. **dry**  



f9.002.09.u cavo con interruttore e spina 0,05kg
cable with switch and plug 0.1lb



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|-----|----|----|----|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | 120V 50-60Hz | A | wet | UL | UL | UL | i |
| a | b | c | d | e | f | f | g | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|--------------|---|-----|----|----|----|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | 120V 50-60Hz | A | wet | UL | UL | UL | i |
| Vbx.xxx.xx | nero55 | 3000K | 35W | 20° | 0,8kg | 1.8lb | | | | | | | |
| h | i | l | m | n | g | | | | | | | | |

componenti. components.

accessori. accessories.

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------|---------------------------|-----|----------------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ra | R9 | ies tm-30 | | sdc | mA | V _{f (min)} | lm | W | lm/W |
| 98 | 98 | Rf 96 | Rg 103 | step 1 | 350 | 27,6 | 1240 | 9,7 | 128 |
| | | | | | 500 | 27,9 | 1580 | 14,0 | 113 |
| xm000 | les19 | Ta25 °C | | vita media · average life | | 50000 h | L80 | B10 | |
| 10 | 11 | | | | | | 12 | 13 | |

classificazione ambiente di installazione installation location rating

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

| | |
|---|---|
| a | nome apparecchio di illuminazione · light fitting name |
| b | tensione di alimentazione · supply rating (Volt) |
| c | frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz) |
| d | alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included |
| e | classificazione ambiente di installazione · installation location rating |
| f | marchio di certificazione · safety and quality standards certification |
| g | peso netto · net weight (kg/lb) |
| h | codice · code |
| i | finiture · colours and finishes |
| l | temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin) |
| m | potenza della sorgente · source power (Watt) |
| n | gradi fascio luminoso · light beam degrees |

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.


| | |
|----|--|
| 1 | indice di resa cromatica · colour rendering index |
| 2 | indice di resa del rosso · red colour rendering index |
| 3 | Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index |
| 4 | step di macadam · macadam step |
| 5 | corrente di alimentazione · power supply current |
| 6 | tensione di alimentazione · power supply voltage |
| 7 | flusso luminoso · light flux |
| 8 | potenza della sorgente · source power |
| 9 | efficienza della sorgente · source efficiency |
| 10 | codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code |
| 11 | superficie emittente · light emitting surface (mm) |
| 12 | % flusso residuo a fine vita · end life % flux |
| 13 | % consentita sotto limite · allowed % under limit |


wet prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use


damp prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)


dry prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments

legenda simboli symbols legenda

 prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives

 componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


 prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market


type ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare a contatto con materiale isolante.
recessed luminaire designed to work in contact with thermal insulation.

type non-ic apparecchio di illuminazione ad incasso progettato per funzionare in intercapedini che abbiano una certa distanza da materiali isolanti.
recessed luminaire designed to work in cavities that have a minimum dimensions and spacings to thermal insulation.

title24 prodotto conforme allo standard title24 · product compliant with title24 standard


 vetro opalino · opal glass

 vetro sabbiato · sanded glass

 vetro nero fumè · black smoke glass

 vetro trasparente · transparent glass

 vetro bianco latte · white milk glass

 cristallo · crystal

 policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

 carrabile · drive over

A alimentatore incluso · power supply included

A alimentatore escluso · power supply not included

AR alimentatore remoto incluso · remote power supply included

Ai alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included

AiR alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS alimentatore a spina incluso · plug power supply included

T trasformatore incluso · transformer included


K kit di cablaggio incluso · wiring kit not included

K kit di cablaggio escluso · wiring kit not included

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

PR propulsore dinamico n55 incluso · included


 attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

i peso netto · net weight (kg)

 possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

I.d. luce diretta · direct light

I.i. luce indiretta · indirect light

V  disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*