




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





apparecchio di illuminazione per interni a soffitto IP44 e sospensione IP20. composto da corpo lampada in alluminio ossidato e vetro soffiato lavorato a mano, sabbato internamente ed esternamente. eventuali irregolarità del vetro sono garanzia di un prodotto unico, soffiato e realizzato interamente a mano da maestri vetrai.




modelli:

lenticchia 195 parete soffitto diametro Ø195mm h.42mm, lenticchia 400 parete soffitto diametro Ø400mm h.100mm, lenticchia 600 parete soffitto diametro Ø600mm h.200mm, lenticchia 195 sospensione diametro Ø195mm h.40mm con rosone a scomparsa totale, lenticchia 400 sospensione diametro Ø400mm h.97mm con rosone a scomparsa totale, lenticchia 600 sospensione diametro Ø600mm h.160mm con rosone a scomparsa totale, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 6W, 16W, 21W fino a 2040lm. lenticchia sospensione con rosone a scomparsa totale Ø750mm tunable white, con bianco dinamico 2700K-5500K. alimentatore 240V 50-60Hz incluso in modelli a soffitto. alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto, in modelli a sospensione con rosone a scomparsa totale. componenti: cassaforma cartongesso scomparsa totale, cassaforma laterizio scomparsa totale.

IP44 rated ceiling version light fitting and IP20 rated suspension version light fitting for indoor use. consisting of oxidised aluminium and handmade blown glass, sanded both on the inside and the outside. any irregularities in the glass are a guarantee of an unique product, blown and entirely hand crafted by master glassmakers.

versions:

lenticchia 195 parete soffitto diameter Ø195mm h.42mm, lenticchia 400 parete soffitto diameter Ø400mm h.100mm, lenticchia 600 parete soffitto diameter Ø600mm h.200mm, lenticchia 195 sospensione diameter Ø195mm h.40mm with fully concealed rose, lenticchia 400 sospensione diameter Ø400mm h.97mm with fully concealed rose, lenticchia 600 sospensione diameter Ø600mm h.160mm with fully concealed rose, wired with 2700K or 3000K 6W, 16W, 21W up to 2040lm led source. lenticchia 750 sospensione version with full recessed ceiling rose Ø750mm tunable white, wired with tunable white 2700K-5500K. 240V 50-60Hz power supply included in the ceiling versions. remote constant current power supply not included, to be installed remotely, in suspension versions with fully concealed rose. components: fully concealed plaster housing, fully concealed brick housing.



lenticchia 195 parete soffitto

240V 50-60Hz

IP44

UK

CE

Vb6.614.01.27

vetro sabbato · sanded glass

2700K

0,8

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	280	21,4	624	6	104
ty000	les35	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10		

Vb6.614.01.30				vetro sabbato · sanded glass			3000K		0,8	
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 3	280	21,4	645	6	108	
ty001	les35	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

lenticchia 400 parete soffitto

240V 50-60Hz

IP44

UK

CE

Vb6.614.11.27

vetro sabbato · sanded glass

2700K

3,2

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		RF 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1500	16	94
ty010	les80	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb6.614.11.30				vetro sabbato · sanded glass			3000K		3,2	
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1550	16	97	
ty011	les80	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		

lenticchia 600 parete soffitto

240V 50-60Hz











Vb6.614.21.27

vetro sabbato · sanded glass



2700K

6,3

Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	1990	21	95
ty020	les120	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb6.614.21.30				vetro sabbato · sanded glass			3000K		6,3	
Ra		ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	2040	21	97	
ty021	les120	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10		





Vb8.614.51.27 vetro sabbiato · sanded glass 2700K 0,6

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	350	22,1	750	8	94
ty000	les35 Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb8.614.51.30 vetro sabbiato · sanded glass 3000K 0,6





Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	350	22,1	775	8	97
ty001	les35 Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb8.614.61.27 vetro sabbciato · sanded glass 2700K 3,5

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1500	16	94
ty010	les80 Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb8.614.61.30	vetro sabbiaato · sanded glass	3000K	3,5
----------------------	--------------------------------	-------	-----

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 3	700	22,1	1550	16	97
ty011	les80 Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	



Vb8.614.71.27 vetro sabbiato · sanded glass 2700K 6,6

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	1990	21	95
ty020	les 120	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	





Vb8.614.71.30	vetro sabbiaato · sanded glass	3000K	6,6
----------------------	--------------------------------	-------	-----



Ra		ies tm-30		sdc	mA	$V_{f \text{ (min)}}$	lm	W	lm/W
90		Rf 90	Rg 100	step 3	600	34,5	2040	21	97
ty021	les120	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70 B10	

Vb9.614.01	argento hacca	0,1
-------------------	---------------	-----


Vb9.580.73	scomparsa totale cartongesso	0,2
-------------------	------------------------------	-----

Vb9.580.74 cassaforma laterizio scomparsa totale 0,2





1000/2000/3000



Ø750



Ø55



Ø100

34



Ø55

lenticchia 750 sospensione



VB8.614.81.TW	vetro sabbiato · sanded glass	2700K-5000K	1000mm	60
VB8.614.82.TW	vetro sabbiato · sanded glass	2700K-5000K	2000mm	60
VB8.614.83.TW	vetro sabbiato · sanded glass	2700K-5000K	3000mm	60

Ra	R9	ies tm/30		sdc	mA	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 100	step 2	2x6700	20,6	15595	138	113
Vz294	les380	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10			

rosoni di alimentazione. power supply roses.



Vb9.614.01	argento hacca	0,1
Vb9.580.73	scomparsa totale cartongesso total recessed plasterboard	0,2











lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables



componenti. components.	IK10	 
-------------------------	------	---

accessori. accessories.	IK10	 
-------------------------	------	---



bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito</i> · produced in compliance with UK legislation
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>propulsore dinamico n55 escluso</i> · not included
	<i>diffusore incluso</i> · diffuser included
	<i>diffusore escluso</i> · diffuser not included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
I.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
I.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)