




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



m1 micro scomparsa totale marionanni 2016










brevettato · patented



apparecchio di illuminazione a scomparsa totale per montaggio a soffitto, fisso IP55 idoneo anche per esterni o orientabile IP20, realizzato in alluminio ossidato.
modelli con cassaforma tonda:
m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø40mm h.80mm,
m1 micro scomparsa totale fisso diametro Ø58mm h.91mm,
m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø65mm h.84mm,
m1 micro scomparsa totale orientabile diametro Ø82mm h.93mm.
modelli con cassaforma quadrata:
m1 micro scomparsa totale fisso 40x40mm h.80mm,
m1 micro scomparsa totale fisso 58x58mm h.91mm,
m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70mm,
m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90mm.
modelli orientabili con angolo di rotazione 350° sull'asse verticale e 25° sull'asse orizzontale.
cablato con sorgente elettronica 2700K e 3000K fino a 16,8W 1791lm.
ottiche: 13° 20° 36° 42° ellittica 43°x18° o luce diffusa.
alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto.
finiture: my bianco, nero55 e ottone ap-s.

fully concealed light fitting for ceiling installation, IP55 rated fixed version for outdoor use or IP20 rated adjustable version, made of oxidized aluminium.
round housing versions:
m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø40mm h.80mm,
m1 micro scomparsa totale fixed version diameter Ø58mm h.91mm,
m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø65mm h.84mm,
m1 micro scomparsa totale adjustable version diameter Ø82mm h.93mm.
squared frame versions:
m1 micro scomparsa totale fixed 40x40mm h.80mm,
m1 micro scomparsa totale fixed 58x58mm h.91mm,
m1 micro scomparsa totale adjustable version 70x70mm,
m1 micro scomparsa totale adjustable version 90x90mm.
adjustable versions with rotation degrees by 350° on the vertical axis and by 25° on the horizontal axis.
wired with 2700K and 3000K up to 16,8W 1791lm led source.
optics: 13° 20° 36° 42° elliptical 43°x18° lens or diffuse light.
constant current power supply not included, to be installed remotely.
finishes: my bianco, nero55 and ottone ap-s.



m1 micro scomparsa totale con cornice tonda · with round frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso Ø40 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	 luce diffusa diffused light 
	m1 micro scomparsa totale fisso Ø58 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	 luce diffusa diffused light 
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	
	m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	

m1 micro scomparsa totale con cornice quadrata · with square frame						
fisso · fixed	m1 micro scomparsa totale fisso 40x40 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	 luce diffusa diffused light 
	m1 micro scomparsa totale fisso 58x58 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	 luce diffusa diffused light 
orientabile · adjustable	m1 micro scomparsa totale orientabile 70x70 foro incasso · recess opening: 	 	 20° 	 42° 	 43°x18° 	
	m1 micro scomparsa totale orientabile 90x90 foro incasso · recess opening: 	 	 13° 	 20° 	 36° 	




m1 micro scomparsa totale fisso Ø40					ⓧ	Ⓚ	◆	IP55	⚠	★	CE	ⓘ
Vb6.605.01.27	my bianco	2700K	20°	0,2								
Vb6.605.01.27.n	nero55	2700K	20°	0,2								
Vb6.605.04.27	ottone ap-s	2700K	20°	0,2								
Vb6.605.05.27	my bianco	2700K	42°	0,2								
Vb6.605.05.27.n	nero55	2700K	42°	0,2								
Vb6.605.08.27	ottone ap-s	2700K	42°	0,2								
Vb6.605.09.27	my bianco	2700K	43°x18°	0,2								
Vb6.605.09.27.n	nero55	2700K	43°x18°	0,2								
Vb6.605.12.27	ottone ap-s	2700K	43°x18°	0,2								

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L70 B10					

Vb6.605.01.30	my bianco	3000K	20°	0,2					
Vb6.605.01.30.n	nero55	3000K	20°	0,2					
Vb6.605.04.30	ottone ap-s	3000K	20°	0,2					
Vb6.605.05.30	my bianco	3000K	42°	0,2					
Vb6.605.05.30.n	nero55	3000K	42°	0,2					
Vb6.605.08.30	ottone ap-s	3000K	42°	0,2					
Vb6.605.09.30	my bianco	3000K	43°x18°	0,2					
Vb6.605.09.30.n	nero55	3000K	43°x18°	0,2					
Vb6.605.12.30	ottone ap-s	3000K	43°x18°	0,2					

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L70 B10					



Vb6.605.13.27 my bianco 2700K diffusa · diffused 0,2


Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70 B10	





Vb6.605.13.30 my bianco 3000K diffusa · diffused 0,2

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6 ●	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L70 B10	

cassaforma scomparsa totale 40. fully concealed formwork. ⓧ ★ CE ⓘ

Vb6.605.90 argento · silver 0,3







m1 micro scomparsa totale fisso Ø58								IP55			CE	
Vb6.606.01.27		my bianco		2700K		13°		0,3				
Vb6.606.01.27.n		nero55		2700K		13°		0,3				
Vb6.606.04.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,3				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97			
					500	16,2	760	8,1	94			
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10				

Vb6.606.05.27		my bianco		2700K		20°		0,3	
Vb6.606.05.27.n		nero55		2700K		20°		0,3	
Vb6.606.08.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,3	
Vb6.606.09.27		my bianco		2700K		36°		0,3	
Vb6.606.09.27.n		nero55		2700K		36°		0,3	
Vb6.606.12.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,3	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.606.13.27		my bianco		2700K		diffusa · diffused		0,2	
Ra		luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98				step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	



Vb6.606.01.30		my bianco		3000K		13°		0,3	
Vb6.606.01.30.n		nero55		3000K		13°		0,3	
Vb6.606.04.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,3	


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	




Vb6.606.05.30		my bianco		3000K		20°		0,3	
Vb6.606.05.30.n		nero55		3000K		20°		0,3	
Vb6.606.08.30		ottone ap-s		3000K		20°		0,3	
Vb6.606.09.30		my bianco		3000K		36°		0,3	
Vb6.606.09.30.n		nero55		3000K		36°		0,3	
Vb6.606.12.30		ottone ap-s		3000K		36°		0,3	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{i (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.606.13.30		my bianco		3000K		diffusa · diffused		0,2	
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14	●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10

cassaforma scomparsa totale 58. fully concealed formwork.									
Vb6.606.90		argento · silver						0,3	






m1 micro scomparsa totale fisso 40x40									
Vb6.605.21.27	my bianco	2700K		20°	0,2				
Vb6.605.21.27.n	nero55	2700K		20°	0,2				
Vb6.605.24.27	ottone ap-s	2700K		20°	0,2				
Vb6.605.25.27	my bianco	2700K		42°	0,2				
Vb6.605.25.27.n	nero55	2700K		42°	0,2				
Vb6.605.28.27	ottone ap-s	2700K		42°	0,2				
Vb6.605.29.27	my bianco	2700K		43°x18°	0,2				
Vb6.605.29.27.n	nero55	2700K		43°x18°	0,2				
Vb6.605.32.27	ottone ap-s	2700K		43°x18°	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L70 B10					

Vb6.605.21.30	my bianco	3000K		20°	0,2				
Vb6.605.21.30.n	nero55	3000K		20°	0,2				
Vb6.605.24.30	ottone ap-s	3000K		20°	0,2				
Vb6.605.25.30	my bianco	3000K		42°	0,2				
Vb6.605.25.30.n	nero55	3000K		42°	0,2				
Vb6.605.28.30	ottone ap-s	3000K		42°	0,2				
Vb6.605.29.30	my bianco	3000K		43°x18°	0,2				
Vb6.605.29.30.n	nero55	3000K		43°x18°	0,2				
Vb6.605.32.30	ottone ap-s	3000K		43°x18°	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life 50000 h L70 B10					




Vb6.605.33.27 my bianco 2700K diffusa·diffused 0,2

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	544	5,6	97
cd040	les6	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L70	B10


Vb6.605.33.30 my bianco 3000K diffusa·diffused 0,2

Ra		luce diffusa diffused light	sdcm	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98			step 2	350	16,0	586	5,6	105
cd041	les6	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L70 B10	







cassaforma scomparsa totale 40x40. fully concealed formwork.

Vb6.605.91 argento · silver 0,3









m1 micro scomparsa totale fisso 58x58								IP55			CE	
Vb6.606.21.27		my bianco		2700K		13°		0,3				
Vb6.606.21.27.n		nero55		2700K		13°		0,3				
Vb6.606.24.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,3				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97			
					500	16,2	760	8,1	94			
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10				

Vb6.606.25.27		my bianco		2700K		20°		0,3	
Vb6.606.25.27.n		nero55		2700K		20°		0,3	
Vb6.606.28.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,3	
Vb6.606.29.27		my bianco		2700K		36°		0,3	
Vb6.606.29.27.n		nero55		2700K		36°		0,3	
Vb6.606.32.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,3	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{i (min)}	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.606.33.27		my bianco		2700K		diffusa · diffused		0,3	
Ra		luce diffusa diffused light	sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98			step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10




Vb6.606.21.30		my bianco		3000K		13°		0,3	
Vb6.606.21.30.n		nero55		3000K		13°		0,3	
Vb6.606.24.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,3	
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.606.25.30		my bianco		3000K		20°		0,3	
Vb6.606.25.30.n		nero55		3000K		20°		0,3	
Vb6.606.28.30		ottone ap-s		3000K		20°		0,3	
Vb6.606.29.30		my bianco		3000K		36°		0,3	
Vb6.606.29.30.n		nero55		3000K		36°		0,3	
Vb6.606.32.30		ottone ap-s		3000K		36°		0,3	




Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98		Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.606.33.30		my bianco		3000K		diffusa · diffused		0,3	
Ra		luce diffusa diffused light		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98				step 2	350	32,9	1276	11,5	111
					500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	●	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h		L80 B10	

cassaforma scomparsa totale 58x58. fully concealed formwork.									
Vb6.606.91		argento · silver						0,1	









m1 micro scomparsa totale orientabile Ø65					Ⓜ	Ⓚ	Ⓢ	IP20	⚠	★	CE	ℹ
Vb6.605.41.27	my bianco	2700K		20°	0,3							
Vb6.605.41.27.n	nero55	2700K		20°	0,3							
Vb6.605.44.27	ottone ap-s	2700K		20°	0,3							
Vb6.605.45.27	my bianco	2700K		42°	0,3							
Vb6.605.45.27.n	nero55	2700K		42°	0,3							
Vb6.605.48.27	ottone ap-s	2700K		42°	0,3							
Vb6.605.49.27	my bianco	2700K		43°x18°	0,3							
Vb6.605.49.27.n	nero55	2700K		43°x18°	0,3							
Vb6.605.52.27	ottone ap-s	2700K		43°x18°	0,3							

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	

Vb6.605.41.30	my bianco	3000K		20°	0,3							
Vb6.605.41.30.n	nero55	3000K		20°	0,3							
Vb6.605.44.30	ottone ap-s	3000K		20°	0,3							
Vb6.605.45.30	my bianco	3000K		42°	0,3							
Vb6.605.45.30.n	nero55	3000K		42°	0,3							
Vb6.605.48.30	ottone ap-s	3000K		42°	0,3							
Vb6.605.49.30	my bianco	3000K		43°x18°	0,3							
Vb6.605.49.30.n	nero55	3000K		43°x18°	0,3							
Vb6.605.52.30	ottone ap-s	3000K		43°x18°	0,3							

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10	





cassaforma scomparsa totale Ø65. fully concealed formwork.					
Vb6.605.92	argento · silver	0,1			

cassaforma scomparsa totale 70x70. fully concealed formwork.					
Vb6.605.93	my bianco	0,2			
Vb6.605.93.n	nero55	0,2			
Vb6.605.96	ottone ap-s	0,2			







m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82								IP20		★	CE	
Vb6.606.41.27		my bianco		2700K		13°		0,4				
Vb6.606.41.27.n		nero55		2700K		13°		0,4				
Vb6.606.44.27		ottone ap-s		2700K		13°		0,4				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97			
					500	16,2	760	8,1	94			
					700	16,5	1026	11,6	89			
cd040	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10				

Vb6.606.45.27		my bianco		2700K		20°		0,4	
Vb6.606.45.27.n		nero55		2700K		20°		0,4	
Vb6.606.48.27		ottone ap-s		2700K		20°		0,4	
Vb6.606.49.27		my bianco		2700K		36°		0,4	
Vb6.606.49.27.n		nero55		2700K		36°		0,4	
Vb6.606.52.27		ottone ap-s		2700K		36°		0,4	

Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _i (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		





m1 micro scomparsa totale orientabile Ø82								IP20			CE	
Vb6.606.41.30		my bianco		3000K		13°		0,4				
Vb6.606.41.30.n		nero55		3000K		13°		0,4				
Vb6.606.44.30		ottone ap-s		3000K		13°		0,4				
Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W			
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105			
					500	16,2	819	8,1	101			
					700	16,5	1105	11,6	96			
cd041	les6 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10				

Vb6.606.45.30		my bianco		3000K		20°		0,4	
Vb6.606.45.30.n		nero55		3000K		20°		0,4	
Vb6.606.48.30		ottone ap-s		3000K		20°		0,4	
Vb6.606.49.30		my bianco		3000K		36°		0,4	
Vb6.606.49.30.n		nero55		3000K		36°		0,4	
Vb6.606.52.30		ottone ap-s		3000K		36°		0,4	


Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _f [min]	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111	
				500	33,6	1791	16,8	107	
ci021	les14 		Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	





cassaforma scomparsa totale Ø82. fully concealed formwork.    

Vb6.606.92 tonda · round argento · silver 0,1




cassaforma scomparsa totale 90x90. fully concealed formwork.    

Vb6.606.93 my bianco 0,2



Vb6.606.93.n nero55 0,2

Vb6.606.96 ottone ap-s 0,2






lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables



componenti. components.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----

accessori. accessories.	IK10	CE🔒
-------------------------	------	-----



bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPOX	non protetto no protection	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · <i>pole</i>
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)